

汚泥脱水装置 高圧 / 低圧 TYPE



無機系廃水は 20% 台

有機系廃水

最大 50% 台まで脱水可能

フィルタープレス型 脱水機 高圧 TYPE

高い脱水効果

真空ポンプによる吸引力と高圧力(最大5Mpa)の相乗効果により
無機系廃水は 20% 台、有機系廃水は最大 50% 台まで脱水可能。

自動連続運転

濾布からの剥離性を良くする為に、凝集処理からご提案します。

独自の凝集剤

当社製凝集剤を使用することでさらに凝集効果が向上。

仕様表

型 式		ろ過面積 (m ²)	ろ過容積 (L)	ろ盤数量 (枚)	概略寸法 (L×W×H)	本体重量 (kg)
RYO-HFP/800	-30	30	460	23	3,180×1,200×1,300	3,046
	-40	40	595	30	3,570×1,200×1,300	3,593
	-50	50	748	38	4,110×1,200×1,300	4,057
RYO-HFP/1000	-60	60	908	34	4,460×1,500×1,400	4,636
	-70	70	1,063	40	4,760×1,500×1,400	5,143
	-80	80	1,219	46	5,120×1,500×1,400	5,651
RYO-HFP/1250	-100	100	1,478	52	4,460×1,500×1,401	6,158
	-120	120	1,765	58	4,760×1,500×1,401	6,666
	-140	140	2,094	64	5,120×1,500×1,401	7,173



フィルタープレス型 脱水機 低圧 TYPE

圧倒的な低価格 他社品と比べ半額程度

自動連続運転 濾布からの剥離性を良くする為に、凝集処理からご提案します。

独自の凝集剤 当社製凝集剤を使用することでさらに凝集効果が向上。

仕様表

型 式		ろ過面積 (m ²)	ろ過容積 (L)	ろ盤数量 (枚)	概略寸法 (L×W×H)	本体重量 (kg)
RYO-LFP/800	-30	30	460	23	3,180×1,200×1,300	3,546
	-40	40	595	30	3,570×1,200×1,300	4,093
	-50	50	748	38	4,110×1,200×1,300	4,557
RYO-LFP/1000	-60	60	908	34	4,460×1,500×1,400	5,136
	-70	70	1,063	40	4,760×1,500×1,400	5,643
	-80	80	1,219	46	5,120×1,500×1,400	6,151
RYO-LFP/1250	-100	100	1,478	52	4,460×1,500×1,401	6,658
	-120	120	1,765	58	4,760×1,500×1,401	7,166
	-140	140	2,094	64	5,120×1,500×1,401	7,673

お問合せ

リョウエン
 **RYOENG株式会社**

本社 〒969-6214 福島県大沼郡会津美里町富川字古屋敷3
 川崎事務所 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町9-1-203

Tel. 0242-93-9200 Fax. 0242-93-9336

Mail info@ryoeng.co.jp

<https://ryoeng.co.jp>



取扱店