

QCL-SDAF加圧浮上型污水处理システム 標準ラインナップ

型式		SDAF/25	SDAF/75	SDAF/150	SDAF/250	SDAF/500	SDAF/1200	SDAF/2500	SDAF/5000
処理能力m3/DAY		20-25	50-75	100-150	175-250	300-500	800-1200	1700-2500	2500-5000
設置面積		1.8㎡	3.36㎡	4.16㎡	4.48㎡	12㎡	21㎡	27㎡	45㎡
外観寸法L×W×H（m）		1.8×1.0×1.8	2.4×1.4×2	2.6×1.6×2.2	2.8×1.6×2.2	4×2×2.2	6×3×2.6	9×3×3	⓪12×3.5×3.5 ⓪ 3×3×3
使用電力量（kW）		3.5	4.3	5.17	6.8	12.45	25.98	32.98	73.63
電源		200V/三相	200V/三相	200V/三相	200V/三相	200V/三相	200V/三相	200V/三相	200V/三相
動作環境		温度-10℃～40℃（凍結しない事）；湿度 最大90%RH（結露が発生しない事）							
パーツ	項目		規格・詳細						
前処理槽	容量・台数	0.08㎡×2	0.16㎡×2	0.2㎡×2	0.5㎡×2	0.5㎡×2	1㎡×2	1.5㎡×2	4.5㎡×2
	攪拌機	－	200w×1	200w×1	370w×2	370w×2	400w×2	750w×2	2200w×2
	投薬器	0.2kw	0.2kw	0.2kw	0.2kw	0.2kw	1.1kw	1.1kw	1.1kw
SDAF本体	SDAFポンプ	1.5KW	1.5KW	2.4kw	3KW	7.5KW	15kw	22kw	22+37kw
	揚程	50M	50M	50M	50M	50M	50M	50M	50M
	最大流量	1.0m³/H	3.6m³/H	6.5m³/H	12m³/H	25m³/H	55m³/H	120m³/H	240m³/H
	反応槽寸法	0.8×0.6×1.6	1.16×1.2×1.7	1.5×1.2×1.7	1.85×1.6×2.1	2.0×1.4×2.1	3.0×2.7×2.7	5.3×2.9×2.9	7.9×3.5×3.5
	材質	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	鋼板製	鋼板製	鋼板製	鋼板製
コンプレッサー	規格	1.5kw	1.5kw	1.5kw	2.2kw	2.2kw	7.5kw	7.5kw	11kw
汚泥脱水機 スクリーンプレス方式	型式	MDS101	MDS101	MDS101	MDS101	MDS131	MDS132	MDS202	MDS301
	処理量	6kg/h	6kg/h	6kg/h	6kg/h	12kg/h	24kg/h	40kg/h	60kg/h
	使用電力量	0.2kw	0.2kw	0.2kw	0.2kw	0.2kw	0.3kw	0.8kw	0.8kw
総重量		0.7T	0.96T	1.3T	1.8T	2.6T	5T	7.45T	9.55T
備考） ・汚泥脱水機はオプションとなります。 ・設備は自動制御稼働方式です。 ・設備外側の化粧箱はオプションで承ります。									

